



⚡ 30W // PRO30WCEE-30

Luminosité	3600 lms
Température	3000K
Dimensions	170 x 195 x 29 mm

⚡ 50W // PRO50WCEE-30

Luminosité	6000 lms
Température	3000K
Dimensions	190 x 220 x 30 mm

⚡ 100W // PRO100WCEE-30

Luminosité	12 000 lms
Température	3000K
Dimensions	240 x 280 x 30 mm



OPTIONS DISPONIBLES :

- Dimmable



ATTENTION : Pour être éligibles à la prime CEE, ces produits sont **exclusivement destinés à une utilisation en extérieur**. Les LEDS intérieurs ne sont pas éligibles pour cette opération.



3ans
years

- Facteur de puissance > 0.9
- Durée de vie : 30 000 heures
- Source lumineuse remplaçable
- Aluminium / PC cover

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021
Dec. Rénovation d'éclairage extérieur
Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses

EMC - 2014/30/EU : EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020 / EN IEC 61000 - 3 - 2 : 2019 / EN 61000 - 3 - 3 : 2013 + A1 : 2019 / EN 61547 : 2009
LVD - 2014/35/EU : EN IEC 60598 - 1 : 2021 / EN 60598 - 2 - 5:2015 / EN62493:2015 / EN 62471:2008
RoHS - 2011/65/EU



IP66

ULR

0,8%

UGR

<26

LED

Source
remplaçable

120
lm/W

Lumens
/ Watt



Classe I

IRC

>80



IK 8



30 000 h
Norme L80 B10



265V



Température

DRIVER

On board



Orientable



90°



Dimmable
(en option)